

**PIRMSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ROŽU IELĀ 35, MĀRUPĒ
IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA VIRTUVEI**

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaitis (gab)
		VIRTUVE						
1	E9ECEH4QE0 vai ekvivalents	Elektriskā plīts ar četrām iepresētām kvadrātveida čuguna sildvirsmām (4x300x300mm); katras sildvirsmas jauda 4,0 kW; komplektā čuguna starplikas vienlaidus virsmas veidošanai; darba virsma no 2mm bieza viengabalaina nerūsējošā tērauda; paliktņi cepeškrāsns ar nerūsējoša tērauda kameru; jauda 6 kW; cepeškrāsns temp. 110 °C min; 285 °C max; ietilpība: 3x GN 2/1 paplātes; cepeškrāsns durvis 40mm biezas; Visa konstrukcija no nerūsējošā tērauda AISI 304; IPX5 mitruma aizsardzība; Komplektā 1 gb. restots plaukts GN 2/1; Svars 145 kg	800x930x850	400/50/3	22,0	Kab. no grīdas; L-2000		1
1a	H2ON700	Ūdens krāns - kolona; • Materiāls AISI 304; • stiprināts pie plīts darba virsmas; • grozāms (h=700mm); • krāna garums 250 mm;					Aū -1/2", grīdā	1
2	E9BREJDPF0 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda elektriskā sautējamā panna 100 L; "duomat" (2 atšķirīgi nerūsējošā tērauda slāņi) 10mm cepšanas virsma ar noapaļotiem stūriem bez metinājuma šuvēm; Mehānisks gatavās produkcijas izgāšanas mehānisms; Panna fiksējas jebkurā pacelšanas stāvoklī; Pannas izgāšanas laikā sildelementi automātiski izslēdzas; Pannas kājas regulējamas līdz 200mm; Vāks izveidots tā, lai kondensāts, atverot vāku, atgrieztos pannā; Sildīšanas temperatūra regulējama no 120 līdz 300 C; Pannas apkalpe no priekšpuses; Materiāls: Pannas korpuss un kājas izgatavotas no nerūsējoša tērauda; Sildelementi izvietoti zem cepšanas virsmas, izgatavoti no speciāla tērauda sakausējuma, kas aiztur to elementu pārdegšanu; iebūvēts ūdens pieplūdes vārsts; IPX5 ūdens aizsardzība; Svars 180 kg	1000x930x850	400/50/3	17,0	Kab. no grīdas; L-2000	Aū -3/4", grīdā; traps grīdā D110 ar resti 500x500mm (skat. Poz.4.)	1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
3	SMV100 vai ekvivalents	Elektriskais vārāmais katls 100 litri ar iebūvētu maisītāju; Programmējams; Maisītāja ātruma daudzpakāpju regulācija līdz 200 apgr. / min.; Spiediens apvālkā 0,5 bāri; AISI 304 nerūsējoša tērauda korpuss; AISI 316 nerūsējoša tērauda tilpne un vāks; Motorizēta izgāšana ar regulējamu ātrumu; Katls var sasniegt līdz pat 90 grādu lenķi; Vienmērīga netieša katla sildīšana no apakšas un sāniem, izmantojot iekšēji ģenerētu, piesātinātu tvaiku ar maksimālu temperatūru apvālkā līdz pat 108 grādiem; Katla darba temperatūra no 30 līdz 108 grādiem; Drošības termostats; Ūdens uzpilde manuāli caur elektrisko vārstu; Enerģijas patēriņa ekonomija, pateicoties spiediena slēdzim, ar kuru kontrolēt enerģijas un ūdens patēriņu, novēršot nepieciešamību pēc nepārtrauktas ūdens padeves; Drošības vārsts garantē perfektu darba spiedienu; Drošības termostats aptur darbību, ja lietošana traucēta; katla vāks aprīkots ar drošības režģi, kas ļauj papildināt katla saturu, neapsturot darbību; Svars 257 kg	1160x930x1050	400/50/3	24,0	Kab. no grīdas; L-2000	Aū, Kū-3/4", grīdā; traps grīdā D110 ar resti 600x900mm (skat poz.4a.)	1
3a	928023	Katla kreisā kolona	173x620x930					1
3b	928034 + 928035	Grīdas montāžas rāmis labajai un kreisajai kolonai						1
3c	928025	Siets nokāšanai						1
3d	928072	Putojamā ierīce						1
3e	928102	Automātiska ūdens uzpilde tilpnes apvālkā						1
3f	928108	Pie katla sāniem stiprināma rokas duša						1
4	kanāls 409392 režģis 414118	ACO nerūsējošā tērauda kanāls ar nerūsējošā tērauda pretslidošu grīdas resti; ACO gūlija EG 218 ar līmējamu atloku; ar netīrumu trauku, blīvgumiju un sifonu; izvads vertikāls vai horizontāls	500x500x250				Kanāla izvads D200; sifona izvads D110	1
4a	kanāls 409420 režģis 414124	ACO nerūsējošā tērauda kanāls ar nerūsējošā tērauda pretslidošu grīdas resti; ACO gūlija EG 218 ar līmējamu atloku; ar netīrumu trauku, blīvgumiju un sifonu; izvads vertikāls vai horizontāls	600x900x250				Kanāla izvads D200; sifona izvads D110	1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
5	FCE101 vai ekvivalents	Elektriskā konvekcijas krāsns; Ietilpība 10 gastronomiskie trauki GN 1/1-65; manuāla vadība; Regulējama temperatūra no +250C līdz 300C; durvīm dubults, karstumizturīgs stikls; 5-pakāpju mitruma kontrole; Nodrošina šādu programmu izpildi: • Konvekcijas cepšana; • Mitrā cepšana; • Sutināšana; • Cepšana tvaikos; • Cepšana zemā temperatūrā; • Tvaicēšana zemā temperatūrā; • Dzesēšanas sistēma; Nerūsējoša tērauda konstrukcija; Iekšējais halogēnais apgaismojums; Komplektā: ūdens mīkstinātājs 8 litri; pie krāsns sāniem stiprināma rokas duša; Svars 121,2 kg	890x900x970	400/50/3	17,3	Kab. no grīdas; L-2000	Aū-3/4" no mīkstinātāja; Kan-D50 no grīdas	1
5a	ZR11 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda paliktnis ar 6 slīdnēm GN trauku novietošanai	830x721x850					1
5b		N/t paplāte krāsnij GN 1/1-20						6
5c		N/t trauks GN 1/1-40						4
5d		N/t trauks GN 1/1-65						4
5e		N/t trauks GN 1/1-65 perforēts						2
6	DE0-PLZ vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds, apakšā plaukts, 80 kg slodze uz plauktu; darba virsmai aizmugures maliņa 50 mm. Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm, regulējams augstums +25/-15mm.	600x900x850					1
7	GNCD vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 griestu tvaiku nosūcējs ar labirinta tipa filtriem un apgaismojumu, bez ventilatora, max 2000 mc/h, izv. 2xD250; elektrības slēdzis	1400x2200x450 h=2000 no grīdas	230/50/1	0,25	Kab. no griestiem; L-2000		2
8	CR16N067S vai ekvivalents	Saliekama aukstumkamera (+2/+6C) ar agregātu; tilpums 6,7 m3; sienu un griestu panelu biezums 60mm; grīdas materiāls neslīdošs; iekšējie stūri noapaļoti; kondensāta savācējs; Kopējā iekšējā platība 3,3m2; iekšējais augstums 2,03 m; agregāts darbojas līdz +43C ārējā temp.; slēdzamas durvis 650x1850mm; iekšējais apgaismojums; ar grīdu; ar rampu; komplektā perforēti alumīnija plaukti ar slodzi 150 kg uz plauktu; Svars 358 kg	ārējie 1750x2150x2150 iekšējie 1630x2030x2030	230/50/1	0,85	El. kabelis; h=2200; L-2500	Traps D110 grīdā; kameras ārpusē zem agregāta	1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
9	FD70BT vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda saldētava; tilpums 700 litri; Ārējie paneļi un iekšējā apdare no 304 AISI nerūsējoša tērauda; Digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru; Pilnīgi automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztukšošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 75 mm biezumā; Racionāli izmantojama saldētavas iekšējā telpa ar 5 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; Iekšējais apgaismojums; Darba temperatūra -22 /-15 C; Svars 135 kg	750×835×2040	230/50/1	0,7	El. rozete; h=2100		1
10	FP0-P222 vai ekvivalents	Aukstais galds no nerūsējošā tērauda ar 7 atvilktnēm, viena atvilktnē virs aukstuma agregāta. Temperatūras režīms +2/+8C; 6xGN 1/1-150 un 1xGN 1/1-200mm; Teleskopiskas slieces; Svars 100 kg.	1305x700x900	230/50/1	0,5	El. rozete; h=100		2
10a		Nerūsējoša tērauda GN trauku komplekts aukstajam galdam (pēc pasūtītāja izvēles)						2
11	GBJ3013-122EK vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 marmita rati ar vienu tilpni 3xGN 1/1; regulējama darba temperatūra +30...+95C; Tilpne bez metinājuma šuvēm ar noapaļotiem stūriem vieglākai tīrīšanai; Apakšā siltais skapis ar durvīm;	1220x660x850	230/50/1	2,4	El. rozete; h=100		1
11a		Nerūsējoša tērauda GN trauku komplekts marmitam (pēc pasūtītāja izvēles)						1
12	B30 vai ekvivalents	Universālais mikseris-putotājs, komplektā maisītājs, mīklas āķis, putojamā slotiņa, trauka ietilpība 3 0 litri, grīdas modelis; 3 ātrumi 65/102/296 apgr./min.; Taimeris; Ventilējams motors; Svars 170 kg	608x531x1016	400/50/3	1,5	El. rozete; h=1200		1
13	FAG 223 vai ekvivalents	Gastronomiskais griezējs, asmenis 220mm, šķēlišu biezums 0-15mm; griešanas ražība 230x165 mm	363x448x335	230/50/1	0,14	El. rozete; h=1100		1
14	Plutone 7 vai ekvivalents	Universālais mikseris-putotājs; 7 litri; ātrumi 75 ÷ 660 apgr./min; komplektā maisītājs, mīklas āķis, putojamā slotiņa; galda modelis	210x410x425	230/50/1	0,25	El. rozete; h=1100		1
15	FTS 106 vai ekvivalents	Gaļas maļamā mašīna, ražība līdz 150 kg/h; Čuguna korpus; gaļas ievietošanas atvere D 70 mm; Komplektā 2 naži, 2 sietiņi	370x220x510	400/50/3	0,75	El. rozete; h=1200		1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
16	TM2 Inox vai ekvivalents	Dārzeņu smalcinātājs, paredzēts vārīto un svaigo dārzeņu smalcināšanai, ražība 200-350 kg/h, n/t korpus; komplektā 6 diski (DF10 šķēles; PS10 kubi; DQ6 salmiņi; DT4 rīve; DT7 rīve; DF2 šķēles)	280x510x510	230/50/1	0,51	El. rozete; h=1100		1
17	DS2-PLA vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar 2 izlietnēm (izmēri 500x500x300 mm); Izlietnes presētas, bezšuvju; Aizmugures apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; 80 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm;	1200x700x900				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
17a	Star vai ekvivalents	Priekšmazgāšanas duša ar krānu; Dušas augšējā mala stiprināma pie sienas; Duša aprīkota ar krānu/ maisītāju; Ūdens caurlaidība 16 l.; dubultsifons						1
18	STL4-200 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne; metināta, ar 4 gludiem plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kājas 25x25mm, regulēšanas amplitūda 30mm	2000x400x1800					1
19	DP1-PLA vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni (izmēri 400x500x250 mm); Izlietne labajā pusē, presēta, bezšuvju; Aizmugures un kreisā sāna apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; 80 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm;	1200x700x900				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
19a	00171030	Ar elkoni regulējams krāns / maisītājs un sifons						1
20	LSL2 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 dubultais sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms (atstarpe – 35mm).	1200x300x700					1
20,1	LSL2 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 dubultais sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms (atstarpe – 35mm).	600x300x700					1
21	DP1-PLA vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni (izmēri 400x400x250 mm); Izlietne kreisajā pusē, presēta, bezšuvju; Aizmugures apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; 80 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm;	2000x600x900				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
21a		Ar elkoni regulējams krāns / maisītājs un sifons						1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
22	DP1-PLA vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni (izmēri 400x500x250 mm); Izlietne labajā pusē, presēta, bezšuvju; Aizmugures apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; 80 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm;	1500x700x900				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
22a	00171030	Ar elkoni regulējams krāns / maisītājs un sifons						1
23	DP0-NLU vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds - skapis ar 2 slīddurvīm maizei; Galda iekšpusē plaukts ar maināmu augstumu; Aizmugure slēgta; 40 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm;	1400x650x900					1
23a	VTR2 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 servisa ratiņi ar 2 plauktiem un rokturi; 40 kg slodze uz plauktu; 4 riteņi D100mm; 2 riteņi ar bremzi	850x530x940					1
24	RZZ vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 roku mazgājamā izlietne; stiprināma pie sienas; komplektā krāns/maisītājs, sifons	400x310x250				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	2
		TRAUKU MAZGĀTAVA						
25	DE0-PRZ vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds, apakšā rāmis; Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules 40x40mm, regulējams augstums +25/-15mm.	1800x600x900					1
26	PX0-PL0-170 +K-PL-50 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 priekšmazgāšanas galds ar 2 izlietnēm un plauktu; Maliņa h=130 mm; Vadotnes; Plaukta celbspēja 80 kg; Izlietņu izmēri 500x400x250mm; Izlietnes presētas, bezšuvju; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm	1200x720x880				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
26,1	00931125 vai ekvivalents	Priekšmazgāšanas duša ar krānu; Dušas augšējā mala stiprināma pie sienas; Duša aprīkota ar krānu/ maisītāju; Ūdens caurlaidība 16 l.; dubultsifons						1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
27	NHT8 vai ekvivalents	Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna; Ražība stundā: 1134 šķīvji; 63 kasetes (slēdzot pie karstā ūdens +50 C); Ražība stundā: 1440 šķīvji; 80 kasetes (slēdzot pie karstā ūdens +65 C); 3 mazgāšanas programmas 57/84/150sek; Tvertnes izmēri (PxDZxA mm): 585x560x409; Mazgāšanas cikls: Temperatūra 55-65C; Tanka tilpums 24 ltr; Karstās skalošanas cikls 16 sek.; Temperatūra skalošanas laikā 84 C; Ūdens patēriņš – 2,0 L/ciklā; Boilera tilpums 12 ltr; Elektroniska kontrole ar digitāliem termometriem; Viengabala mazgāšanas tanks ar noapaļotiem stūriem, atvieglotai tīrīšana; Mazgāšanas / skalošanas “rokas” no nerūsējoša tērauda; filtrs viegli noņemams; Ārējie paneļi no AISI 304 nerūsējošā tērauda; Mazgāšanas uzsākšana automātiska, pie aizvērtā kupola; Ar atsperēm balansēts kupols ar drošības slēdzi; Automātisks pašattīrīšanās cikls; Pašdiagnostika; Svars 106 kg	746x755x1549 / 2026	400/50/3	9,9	El. rozete; h=600; blakus iekārtai	Aū,-3/4"; h=100 no ūdens mīkstinātāja, Kan-D50; grīdā	1
28	PX0-BR4-70 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 pēcmazgāšanas servisa galds ar rāmi; Slīdnes 4 trauku kasetēm; Apmale h=130mm; Augstumā regulējamais galds kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm	700x700x880					1
28,1	LSL2 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 dubultais sienas plaukts, sienas statnes un balsti; Maksimālais slogs 40kg/vienam plauktam (vienmērīgi sadalīts); Plauktu augstums ir maināms (atstarpe – 35mm).	600x300x700					1
29	GNPDC-90 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 vietējais ventilācijas nosūcējs virs trauku mazgājamās mašīnas; bez filtriem	900x900x450; h=2,0m no grīdas					1
30	STL4-100 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne; metināta, ar 4 gludiem plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kājas 25x25mm, regulēšanas amplitūda 30mm	1000x500x1800					1
31	12351 vai ekvivalents	Statīvs atkritumu maisiem, 60 litri, uz riteņiem, ar vāku	310x280x690					1
		NOLIKTAVAS						

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
32	FP 101 vai ekvivalents	Kartupeļu mizojamā mašīna ar paliktņi; AISI 304 nerūsējošā tērauda konstrukcija; Ražība līdz 300 kg/stundā; Ietilpība 10 kg; Caurspīdīgs plastikāta vāks; Komplektā - abrazīvs disks mizošanai un filtrs;	530x660x850	400/50/3	0,55	El. rozete; h=1200	Aū-3/4" h=500; Traps grīdā D110 ar resti 300x300mm; zem iekārtas	1
33	DP2-PLA vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar 2 izlietnēm (izmēri 500x500x250 mm); Izlietnes presētas, bezšuvju; Aizmugures apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; 80 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda 35mm;	1200x700x900				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
33a	00171030	Ar elkoni regulējams krāns / maisītājs un sifons						1
34	12351 vai ekvivalents	Statīvs atkritumu maisiem, 60 litri, uz riteņiem, ar vāku	310x280x690					1
35	DS1-PLA vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni (izmēri 400x400x250 mm); Izlietne vidū, presēta, bezšuvju; Aizmugures apmale, augstums 50mm; Galda apakšējā daļā plaukts; 80 kg slodze uz plauktu; Galda kājas 40x40mm, regulēšanas amplitūda +25/-15mm;	600x600x850				Aū, Kū-1/2", h=600; Kan-D50, h=300	1
35a	00171030	Ar elkoni regulējams krāns / maisītājs un sifons						1
36	PS06R1F vai ekvivalents	Nerūsējoša tērauda ledusskapis; Darba temperatūra -0 /+10 C; tilpums 720 litri; Ārējie paneļi un iekšējā apdare no 304 AISI nerūsējoša tērauda; Liels digitālās vadības panelis ļauj vienkārši un precīzi noteikt un kontrolēt iekšējo temperatūru un mitrumu (3 mitruma režīmi); Turbo dzesēšanas cikls; automātiska atkausēšana un automātiska izkausētā ūdens iztukšošana; 150 mm augstumā regulējamas kājas; Noapaļoti iekšējie stūri un viegli noņemami plaukti un to turētāji (bez instrumentu izmantošanas); Dzesēšanas agregāts var darboties tropu klimatā (43 ° C apkārtējā temperatūrā); Piespiedu gaisa cirkulācijas sistēma, kas nodrošina vienādu temperatūru ledusskapī; Augsta blīvuma poliuretāna izolācijas putas 65 mm biezumā; Racionāli izmantojama ledusskapja iekšējā telpa ar 5 gab. 2/1 GN plauktiem; Slēdzamas durvis; Iekšējais LED apgaismojums; durvis atveramas ar pedāli; 4 gab. plaukti 700x530mm; Svars 140 kg	900x700x2040	230/50/1	0,28	El. rozete; h=2200		1

N.p.k.	Kods	Produkts	Izmēri (mm)	Elektrība (V)	Jauda (kW)	Elektrības pieslēgums	Ūdens, kanalizācija	Skaits (gab)
37	AJ Art.nr. 12316	Metāla apkopes inventāra skapis; Kompakts, slēdzams no metinātām tērauda loksnēm. Skapis aprīkots ar diviem nodalījumiem, plauktiem un apgērbu stieni, regulējamām skapja kājiņām nelīdzenām grīdām. Aprīkots ar trīs punktu slēdzenes mehānismu un 2 atslēgas.	800x500x1800					1
38	AJ Art. Nr. 20586	Plastmasas palete	1200x800x130					1
39	STL4-180 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne; metināta, ar 4 gludiem plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kājas 25x25mm, regulēšanas amplitūda 30mm	1800x500x1800					1
40	STL4-110 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne; metināta, ar 4 gludiem plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kājas 25x25mm, regulēšanas amplitūda 30mm	1100x500x1800					3
41	STL4-140 vai ekvivalents	Nerūsējošā tērauda AISI 304 sastatne; metināta, ar 4 gludiem plauktiem; 100 kg slodze uz plauktu; Kājas 25x25mm, regulēšanas amplitūda 30mm	1400x500x1800					1
				Kopā 99.63 kW				

Informācija par iekārtām: "Prolux" SIA vai
www.electroluxprofessional.com

Rīgā, 2014. gada 29. augustā
Sastādīja Dita Saule