

apzi- mējums (telpu Nr.)	skaitis	vērtības VIZ	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā blīvējuma tiesu	piezīmes	apzi- mējums (telpu Nr.)	skaitis	vērtības VIZ	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā blīvējuma tiesu	piezīmes
Du-1k	1	K		ārdurvis, saimniecības, EI30 materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis un piedurīkstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30 * stilistiski saskaņot ar esošajām ārdurvīm un logiem objektā	D-8k	1	K		iekšdurvis uz sanmezglu materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** furnitūras tonis - anodēts alumīnijs apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, sanmezglā slēdzene
D-2k	1	K		ārdurvis - evakuācijas durvis no grupas materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē - evakuācijas rokturis (EN179) ārpusē - rokturis, slēdzene Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu siltuma zudumu koefic. U=1,8-1,9 W/m²K * stilistiski saskaņot ar esošajām ārdurvīm un logiem objektā	Du-9L	1	L		kāpņu t. durvis 2.st. - evak. durvis, EI 30 materiāls* - koks, stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez aistlēgas bīvēts sliekšnis un piedurīkstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30 Iānodrošina aizsardzība pret siltka izsīšanu
Du-3k	1	K		kāpņu telpas durvis 1.stāvā, EI 30 materiāls* - koks, stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez aistlēgas bīvēts sliekšnis un piedurīkstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30 Iānodrošina aizsardzība pret siltka izsīšanu	D-10L	1	L		iekšdurvis vējīvērī 1.stāvā materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez slēdzenes Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu pašatvēršanās mehānisms
Du-4L	5	L		iekšdurvis uz grupām, EI 30 materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis un piedurīkstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30 Du-4L* durvis atbloķējas ugunsgrēka gadījumā	D-11K	1	K		iekšdurvis vējīvērī 1.stāvā materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez slēdzenes Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu pašatvēršanās mehānisms
D-5L	1	K		iekšdurvis materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, bez slēdzenes	D-12k	1	K		ārdurvis uz balkonu - evakuācijas durvis materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē - evakuācijas rokturis (EN179) ārpusē - rokturis, slēdzene Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu siltuma zudumu koefic. U=1,8-1,9 W/m²K
D-6k	1	K		iekšdurvis uz kabinetiem materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, slēdzene	Du-12k	1	K		ārdurvis - evakuācijas durvis materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē - evakuācijas rokturis (EN179) ārpusē - rokturis, kods pašatvēršanās mehānisms siltuma zudumu koefic. U=1,8-1,9 W/m²K Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret siltka izsīšanu
D-7L	1	L		iekšdurvis uz sanmezgliem materiāls* - koks, tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, bez slēdzenes D-7L ārpusē slēdzene D-7L bez restes D-7L* ventilācijas reste 100x600mm D-7L** ventilācijas reste 400x600mm D-7K** ventilācijas reste 400x600mm	D-13L	1	L		
D-7L*	3	L							
D-7L**	2	L							
D-7K**	1	K							

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemītāna iela 2b, tel. 67540306	
	pasūtītājs Mārupes novada Dome	
objekts	Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads	
rasējums	DURVJU BLOKI	
proj.vad.	Andris VTols	stadija TP
arhitekts	Ieva Sprīnģe	AR 11
arh. tehn.	...	M 1:100
...	...	2014-11
...	...	2014-11
...	...	16.07.2014.

Piezīmes:

1. Durvju bloku novietojumu ēkā skatīt plānos un fasādēs.
2. Ārdurvju siltuma zuduma koeficients U=1,8-1,9 W/m²K
3. Durvju bloki parādīti skatā no ārpusēs. Visas ārdurvis veramas uz āru.
4. Durvju bloku izmēri pirms izgatavošanas precizējami objektā uz vietas.
5. **Durvju un furnitūras tonus izgatavošanas precizēt un saskaņot ar arhitektu.
6. Durvju bloku D-14L, D-15K logu daļās izbūvējamas palodzes: ārpusē - skārds, tonis - brūns (RAL 8019 Grey brown), iekšpusē - MDF, krāsots, balts.
7. * Durvis stilistiski saskaņot ar esošajām ārdurvīm un logiem objektā.
8. Durvīm, kuras ved uz grupu telpām un grupu telpu sanmezgliem, pie vētnēm ierīkot drošības uzlikas pret pirkstu iespiešanu (Finger Alert), augst. 1,5m, caurspīdīgas. Vēršanās lēnķi precizēt uz vietas objektā.
9. Durvīm ierīkot atdures uz grīdas. Vietas precizēt objektā.