MŪRA SIENAS APMETUMA APDARES UN LOGA IESTRĀDES MEZGLS
1:10



SIENAS KOKA DĒLĪŠU APDARES MEZGLS AR DEKORATĪVO LOGA APDARES ELEMENTU
1:10



LIEKTĀS SIENAS (PA ASI Z) APDARES MEZGLS AR DEKORATĪVO ELEMENTU
1:10



LIEKTĀS SIENAS (PA ASI Z) APDARES MEZGLS AR NOTEKCAURULI
1:10



PIEZĪMES

1. * latu solis pielāgojams siltumizolācijas materiāla gabarītiem
   ** apmetuma un skārda detaļu krāsas toni, kā arī dēļu beices toni precizēt krāsu pasē
   *** Minerālvate ar stiprību spiedē ne mazāku kā 10kPa, koka karkasa solis pielāgojams minerālvartes gabarītiem.
   **** Fasādēs ar koka apdari izmantojama TYVEK UV facade pretvēja izolācijas plēve. Savienojumu vietās veidojami pārlaidumi vismaz 150mm, tie salīmējami ar Tyvek UV facade tape.
2. Iebūvējot logus un durvis pretvēja izolācijai iestrādāt pašizplešānās blīvlenti ārpusē un tvaika necaurlaidīgu blīvlentu iekšpusē (Illbruck sistēma vai analogs). Pirms logu un durvju iebūves ailes apmests ar līmjavu.

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
rasējums	SIENAS KOKA APDARES UN LOGU IEBŪVES MEZGLI
	stadija TP AR 31 M 1:10
proj.vad. Andris Vītols	Pasūtījuma Nr. 2014-12
arhitekts Ieva Spriņģe	Arhīva Nr. 2014-12
arh. tehn. ...	Datums
...	Datums 08.09.2014.