

PIEZĪMES

1. *Mezglu 7 skatīt lapā AR 28.*
2. *Mezglu konstruktīvie risinājumi skatāmi BK sadaļā.*
3. *Piekārto griestu augstuma atzīmes precizejamas pēc ventilācijas izbūves.*
4. *Mezglos G-1 un G-2 beramās vates slānis siltumizolācijai norādīts pēc sēšanās. Izbūves procesā ievērtēt sēšanos 10%.*
5. *Keraterm bloku sienās veidotās gropes inženierkomunikācijām, kā arī cita veida vājinājumu un atvērumu vietas pirms komunikāciju ievietošanas izklāt ar siltumizolējošo mūrjavu (λ=0,21 W/m*K), aizvelkot atvērtās gaisa spraugas. Pēc komunikāciju ievietošanas atvērumus aizvilkt ar līmjavu.*
6. *Keraterm bloku sienu logu un durvju ailēs bloku horizontālās virsmas aizvilkt ar termojavu.*
7. *Iebūvējot logus un durvis pretvēja izolācijai iestrādāt pašizplešānās blīvlenti ārpusē un tvaika necaurlaidīgu blīvlentu iekšpusē (Illbruck sistēma vai analogs). Blīvējumam jāatbilst ēkas gaiscaulaidības vērtībai q50<2 m³/m²*h*
8. *Jebkādas izmaiņas, vai atkāpes no tehniskā projekta saskaņojamas ar arhitektu un pasūtītāju.*

ar.4	projektētājs SIA "AR.4" Zemitāna iela 2b, tel. 67540306
	pasūtītājs Mārupes novada Dome
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehniskā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads
rasējums	GRIEZUMS 6-6
	stadija TP
	AR 17
	M 1:100
	Pasūtījuma Nr. 2014-12
proj.vad. Andris Vītols	
arhitekts Ieva Spriņģe	ArhNr.s Nr. 2014-12
arh. tehn. ...	Datums
...	08.09.2014.