




S-1
- dekoratīvais apmetums ar krāsotumu
150 - zemāpmetuma minerālvate
ar stiprības robežu spiede 40-50kPa
250 - keramzībetona bloki
25 - apmetums ar krāsotumu

S-6a
- apmetums ar krāsotumu
KERATERM 25
- apmetums ar krāsotumu




S-2
25x75, 25x120 - koka dēļi, krāsoti
40x70 - latumi (horizontāli)
40x70 - latumi (vertikāli)
150 - pretvēja izolācijas plēve
250 - minerālvate (spiede > 10kPa)
25 - keramzībetona bloki mīri
- apmetums ar krāsotumu

S-6b
- apmetums ar krāsotumu
KERATERM 25
- apmetums ar krāsotumu




S-3
25x75, 25x120 - koka dēļi, krāsoti
40x70 - latumi (horizontāli)
40x70 - latumi (vertikāli)
150 - pretvēja izolācijas plēve
250 - minerālvate (spiede > 10kPa)
200 - keramzībetona bloki mīri
- apmetums ar krāsotumu

S-7
- apmetums ar krāsotumu
KERATERM 25
150 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-4
- dekoratīva apmetums ar krāsotumu
150 - zemāpmetuma minerālvate
ar stiprības robežu spiede 40-50kPa
250 - keramzībetona bloki
25 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas

S-8
25 - gipskartons, 2 kārtas
50 - keramzībetona bloki
250 - keramzībetona bloki
150 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-5
- dekoratīva apmetums ar krāsotumu
150 - zemāpmetuma minerālvate
ar stiprības robežu spiede 40-50kPa
200 - keramzībetona bloki
- apmetums ar krāsotumu


S-9
- apmetums ar krāsotumu
KERATERM 25
150 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-10a
- apmetums ar krāsotumu
100 - keramzībetona bloki
250 - apmetums ar krāsotumu
- vai flīzes uz flīžu līmeņ**




S-10b
- apmetums ar krāsotumu
120 - keramzībetona bloki
250 - apmetums ar krāsotumu
- vai flīzes uz flīžu līmeņ**




S-13a
25 - gipskartons, 2 kārtas
150 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - gipskartons, 2 kārtas




S-13b
25 - gipskartons, 2 kārtas
150 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - gipskartons, 2 kārtas



S-16a
- apmetums ar krāsotumu
150 - keramzībetona bloki
250 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas



S-16b
- apmetums ar krāsotumu
150 - keramzībetona bloki
250 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-13c
25 - gipskartons, 2 kārtas
100 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - gipskartons, 2 kārtas




S-10c
- apmetums ar krāsotumu
150 - keramzībetona bloki
250 - apmetums ar krāsotumu
- vai flīzes uz flīžu līmeņ**



S-10d
- apmetums ar krāsotumu
150 - keramzībetona bloki
250 - apmetums ar krāsotumu
- vai flīzes uz flīžu līmeņ**




S-13d
25 - gipskartons, 2 kārtas
200 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - gipskartons, 2 kārtas



S-11a
- apmetums ar krāsotumu
100 - keramzībetona bloki
250 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-11b
- apmetums ar krāsotumu
100 - keramzībetona bloki
250 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-11c
- apmetums ar krāsotumu
100 - keramzībetona bloki
250 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-13e
25 - gipskartons, 2 kārtas
150 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - gipskartons, 2 kārtas




S-14
25 - gipskartons, 2 kārtas
175 - metāla karkass / skausis Izol.
200 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas




S-11d
- dekoratīva apmetums ar krāsotumu
150 - zemāpmetuma minerālvate
ar stiprības robežu spiede 40-50kPa
250 - keramzībetona bloki
25 - metāla karkass
- gipskartons, 2 kārtas



S-15
25 - gipskartons, 2 kārtas
150 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - keramzībetona bloki
175 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas



S-12
25 - gipskartons, 2 kārtas
150 - metāla karkass / skausis Izol.
250 - keramzībetona bloki
175 - metāla karkass / skausis Izol.
25 - gipskartons, 2 kārtas



S-12
- dekoratīva apmetums ar krāsotumu
150 - zemāpmetuma minerālvate
ar stiprības robežu spiede 40-50kPa
200 - keramzībetona bloki
- apmetums ar krāsotumu

<div>CI:4</div>	projektdarītājs SIA "AR.4" Zemīdāna iela 2b, tel. 67540306		
	pasūtītājs Mārupes novada Dome		
objekts	Pirmsskolas izglītības iestādes tehnikā projekta piesaiste Rožu iela 35, Mārupe, Mārupes novads		
rasējums	SIENU TIPI		
	stadija	TP	36
	M	1:25	
	2014-12		
	2014-12		
proj.vad.	Andris Vītols		
arhitekts	Ieva Sprinģe		
arh. tehn.	...		
...	2014-12		

Piezīmes
1. ** sienas tipam S-10 krāsotumu un flīzotumu skaiti ARD sadaļā plānos un sienu nolikumos.
2. Skaņas izolācija sienās nepieciešama visur, kur gipskartons tiek stiprināts pie metāla karkasa, skausis izolācijas biežums atbilstošs karkasas, bet nav nepieciešams biežāks kā 100mm.