

PIEZĪMES:

1. Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkomunikāciju darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojāto posmu nomaiņa turpmākai pārvērtīgai inženiersistēmu darbībai;
2. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, saviļņošanu, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru;
3. Visas atsauces uz ieklātu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar ekvivalentām vai lab.ākām iekārtām un materiāliem;
4. Veicot zemes darbus, nodro šināt esošo koku sakņu aizsardzību būvdarbu skartajās zonās;
5. Būvgružu un izrakt.ās nederīgās grunts savākšanu un utilizāciju nodrošina būvuzņēmējs;
6. Mazo arhitektūras formu pamatus ier.ikot vienlaiku.i ar iesegumu ier.ošanu;
7. Visiem apstādījumiem paredzēt ikgadēju vainaga veido.šanu;
8. Vietās, kur proj. kokaugi pietuvojas eso.ajām apakšzemes komunikācijām, veikt kontroläršļumus dabā un nodrošināt komunikāciju aizsardzību;
9. Stādbedres caurmēram jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšējaiā jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virsmu. Stādvietas sugiem jāierīko visas apstādījumu dobes platībā no augļīgas augsnes, papildinot to ar organisko un miner .ālo mēslojumu;
10. Stādu konteineru ietilums nor.ādīts litros. Konteinera ietilumu iespējams precizēt uz vietas stādaudzētāvā, taču pieņemt ne mazāku par projektā norādīto. Augu konteinera ietilums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus;
11. Izvēlēties klimatiskajai zonai atbilstošās augu sortiments;
12. Apstādījumu dobju viegl.ākai kopšanai izmantot pre.žu mīzu mulču 8cm (vidēju frakciju);
13. Apstādījumu dobju un zāliena augļīgās augsnes ier.ošanai pievesta augļīgā augsne;
14. Pirms augļīgās augsnes iekļāvanas apstādījumu dobēs un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas ~1 t komposta) un miner .ālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0.5 kg uz 100 m²) un superfosfātu (1 kg uz 100 m²);
15. Materiālu daudzumi tiek apr.ēķināti pēc plāna, neievērojot projektētā reljefa ceļļu un brauktuvju sl.īpumus. Sastādot izmaksu apr.ēķinu materiāliem - ņemt vērā izbūves sl.īpumu;
16. Materiāla daudzumu precizēt būvniecības laikā. Brugāķmens daudzumi tiek apr.ēķināti pēc plāna, neievērtējot atgriezumu koeficientu;
17. TS sadaļas rasējumus skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu un Ceļu daļas rasējumiem.
18. Darba daudzumos norādītais apjoms darba zonas sakārtošanai dots tikai ap apstādījumu dobju izbūves vietām, ja būvniecības procesā radušies papildus apjomi, izdevumus sedz būvuzņēmējs.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS KOKS
	PROJ. LAPU KRŪMS
	PROJ. SKUJU KRŪMS
	PROJ. ZĀLIENS
	APSTĀDĪJUMI
	IZCĒRTAMIE KOKI (PĒC "LABIE KOKI" VĒRTĀS INVENTARIZĀCIJAS)
	PAPKLIDUS INVENTARIZĀCIJAI IZCĒRTAMIE KOKI/KRŪMI
	KOKA LAPA
	BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS
	1. KĀRTA
	2. KĀRTA
	PROJ. SOLIŅŠ
	PROJ. VELOSIPĒDU STATĪVS
	PROJ. ATKRITUMU URNA

LAPU IZKĀRTOJUMS

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167			
		Paraksts	Datums
Alnavu arhitekts	Zane Grava		13.03.2015
Izstrādāja	Zane Grava		13.03.2015

Objekts: Mārupītes krastu apstādījumi, Mārupe

Adrese: „Mārupītes gatves promenāde", Mārupītes gatve 2A, Mārupītes krasti no Abavas ielas līdz Lāčmežiņa ielā un posms no Pedezēres ielas līdz Pērses ielai 16A.

Lapas nosaukums:

Apstādījumu plāns (2.kārta)

Atbildīgais projektētājs:

SIA "BM Projekts"
"Rāpumāes"-3, Spunģerkrs, Dalles pag., Ādažu nov., LV-2156
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
Ģīmnešojams aizsargā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/171-2015
Arhīva nr.: 5-21/171-2015
Mērogs: 1:250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		TS-1.8