

PIEZĪMES:

1. Ja būvniecības rezultātā tiek traucēta inženierkomunikāciju darbība, tad būvuzņēmējam jāparedz bojāto posmu nomaiņa turpmākai pilnvērtīgai inženiersistēmu darbībai;
2. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas un pasūtījumu veikšanas, saskaņot ar būvprojekta autoru;
3. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, lieciņa tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar ekvivalentām vai lab ākām iekārtām un materiāliem;
4. Veicot zemes darbus, nodrošināt esošo koku saknu aizsargātību būvdarbu skartajās zonās;
5. Būvgružu un izrakt ās nederīgās grunts savākšanu un utilizāciju nodrošina būvuzņēmējs;
6. Mazo arhitektūras formu pamatus ierīkot vienlaikus ar ietvju ieguldi;
7. Visiem apstādījumiem paredzēt ilgadīgu vainaga veidošanu;
8. Vietās, kur proj. kokaugi pietuvojas esošajām apakšzemes komunikācijām, veikt kontrolmērījumus dabā un nodrošināt komunikāciju aizsardzību;
9. Stādbedres caurmēram jābūt par 45-60 cm lielākam nekā tas ir sakņu kamolam. Pēc stādīšanas sakņu kamola augšējā jāatrodas vienā līmenī ar augsnes virskārtu.
10. Stādvietas sugliem jāierīko visas apstādījumu dobes platībā no augļ īgas augsnes, papildinot to ar organisko un minerāl ālo mēslojumu;
11. Stādu konteineru lielums nor ādīts litros. Konteinera lielumu iesp ējams precizēt uz vietas stādaudzētavā, taču pieņemt ne mazāku par projektā norādīto. Augu konteinera lielums nav noteicošais, galvenokārt ņemt vērā stādaugu augstumus;
11. Izvēlēts klimatiskajai zonai atbilstošs augu sortiments;
12. Apstādījumu dobju vieglākai kopšanai izmantot priekšu mizu mulču 8cm (vidēju frakciju);
13. Apstādījumu dobju un zāliena augļīgās augsnes ierīkošanai pievesta augļīgā augsne;
14. Pirms augļīgās augsnes ieklāšanas apstādījumu dobēs un zāliena zonās, tā papildināma ar organisko mēslojumu - kompostu (uz 100 m² pievienojamas ~1 t kompostā) un minerālo mēslojumu - kālija hlorīdu (0.5 kg uz 100 m²) un superfosf ātu (1 kg uz 100 m²);
15. Materiālu daudzumi tiek apr ēķināti pēc plāna, nelievrojot projektētā reljefa ceļiņu un braukt uvju slīpumus. Sastādot izmaksu apr ēķinu materiāliem - ņemt vērā izbūves slīpumu;
16. Materiāla daudzumu precizēt būvniecības laikā. Bruģakmens daudzumi tiek apr ēķināti pēc plāna, nelievērtējot atgriezumu koeficientu;
17. TS sadaļas rasējumus skatīt kopā ar paskaidrojuma rakstu un Ceļu daļas rasējumiem.
18. Darba daudzumos norādītais apjoms darba zonas sakārtošanai dots tikai ap apstādījumu dobju izbūves vietām, ja būvniecības procesā radušies papildus apjomi, izdevumus sedz būvuzņēmējs.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪMĒJUMI	NOSAUKUMS
	ESOŠS SAGLABĀJAMS KOKS
	PROJ. LAPU KRŪMS
	PROJ. SKUJU KRŪMS
	ATJAUNOJAMS ZĀLIENS
	APSTĀDĪJUMI (SUDRABDZELTENAIS POSMS)
	NOGĀZU STIPRINĀŠANA AR ĢEOPAKLĀJU
	1. KĀRTA
	2. KĀRTA
	ZONA ESOŠAJĀ ZĀLIENĀ, IESĒTAS MĀRPUKŠTES
	ZONA ESOŠAJĀ ZĀLIENĀ, IESTĀDĪTAS MĀRPUKŠTES
	PROJ. SOLIŅŠ
	PROJ. VELOSIPĒDU STATĪVS
	PROJ. ATKRITUMU URNA

LAPU IZKĀRTOJUMS

Pasūtītājs: Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167		*Paraksts*	*Datums*
Ainavu arhitekts	*Zane Grava*		13.03.2015
Izstrādāja	*Zane Grava*		13.03.2015

Objekts: Mārupītes krastu apstādījumi, Mārupe

Adrese: „Mārupītes gaīves promenāde", Mārupītes gaīve 2A, Mārupītes krasti no Ābeļvārtu ielas līdz Lāčvārtiņa ielai un posms no Pedeztes ielas līdz Pērses ielai 16A.

Lapas nosaukums:

Apstādījumu plāns (1.kārta)

Atbildīgais projektētājs:

SIA "BM Projekts" "Draudzes"-3, Spuņģēnos, Dalles pag., Babītes nov., LV-2125 , Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved
Glūmanojams aizliegts ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/171-2015
Arhīva nr.: 5-21/171-2015
Mērogs: 1:250

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP		*TS-1.2*