

apzi- mējums (telpu Nr.)	skaitis	vērtība Virtz.	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā bīvējuma tiesu	piezīmes
L-1	2	-		logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums neverama vītīrna
L-2	2	-		logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums neverama vītīrna
L-3	1	K		logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums iekšpusē rokturis verams, atgāzams, zīemas vēdīnāšana veramajā daļā iestrādāt pretodu sietu
L-4	1			logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums iekšpusē rokturis verams, atgāzams, zīemas vēdīnāšana veramajā daļā iestrādāt pretodu sietu
L-5	1			logs materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums iekšpusē rokturis verams, atgāzams, zīemas vēdīnāšana sānos neveramas vītīrīnas veramajā daļā iestrādāt pretodu sietu
L-6	4	-		logs, Ei 30 materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums neverama vītīrna ugunsdrošs logs, Ei 30
L-7	3	-		logs, Ei 30 materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns furnitūras tonis - anodēts alumīnijs aprikojums neverama vītīrna ugunsdrošs logs, Ei 30

apzi- mējums (telpu Nr.)	skaitis	vērtība Virtz.	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā bīvējuma tiesu	piezīmes
L-8	1	-		logs eosšajā rāmī maiņāms stikls neverama vītīrna
Du-17	1			lūka pārsegumā, Ei 30 tonis - balts, matēts aprikojums verama uz ietju 90° ieņķīt, ar atsaiti ar saliekamajām kāpnēm ugunsdroša, Ei 30
Du-18	1			lūka pārsegumā, Ei 30 silinātā lūka tonis - balts, matēts aprikojums verama uz augšu vīemaz 90° ieņķīt, ar atsaiti ugunsdroša, Ei 30
jumta lūka	2			jumta lūka bēnīnu apkalpošanai materiāls - skārds tonis - brūns

Piezīmes:

- Logu bloku novietojumu ēkā skatīt plānos un fasādēs.
- Logu siltuma zuduma koeficients U=1,2 W/m²K
- Logu bloki parādīti skatā no ārpuses.
- Logu bloku izmēri pirms izgatavošanas precizējami objektā uz vietas.
- *Logus stilistiski saskaņot ar esošajiem logiem objektā.
- Logu toņus pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar arhitektu.
- Palodzes ārpusē - skārds, tonis - brūns (RAL 8019 Grey brown), iekšpusē - MDF, krāsots, balts.
- Logu veramajās daļās iestrādāt pretodu sietu. Sieti jāiestrādā arī esošo logu veramajās daļās.
- Esošajiem logiem, kuru palodzes zemākas par 700mm īlmējama plēve aizsardzībai pret izsīšanu.
- Veramajos logos rokturus ierīko bērniem nesasniedzamā augstumā (~1.5m). Zemāki rokturi aprīkojami ar atslēgu.

<div><div>AR4</div></div>	projektētājs SIA "AR.4" Zemītāna iela 2b, tel. 67540306		
	pasūtītājs Mārupes novada Dome		
objekts Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads			
rasējums	LOGU BLOKI	stadija	TP
		AR	12
		M	1:100
		2014-11	
	proj.vad.	Andris Vītols	
arhitekts	leva Sprīnģe		
arh. tehn.	...		
...			
		16.07.2014.	