Bortu konstrukcija
M 1:20
Griezums



Bortu konstrukcija
M 1:20
Pretskats



Bortu tipu shematisks izvietojums
M 1:250



Detaļu un materiālu specifikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Izmērs,mm	Apjoms
1.	Borta augšējā apdare	60x30	92 m
2.	Oglekļa šķiedras lente	h=15	92 m
3.	Skrūves un stiprinājumi	-	1 kompl.
Pamats (76 gab.)			
1.	Minerālmateriālu 0/45 NIII pamats	h=200	18 m^3
2.	Betons C20/25	300x300x1030	7 m^3
3.	Stiprinājuma caurule	80x80x1000, t=5	76 gab.
4.	Caurules gala aizdare	-	76 gab.
Borta posms, 1. tips (29 gab.)			
1.	Saplāksnis	2500x1250x30	29 gab.
2.	Stiprinājuma caurules	60x60, t=5	335 m
3.	Savienojuma elementi	100x100x5	58 gab.
Borta posms, 2. tips (1 gab.)			
1.	Saplāksnis	2500x1250x30	1 gab.
2.	Stiprinājuma caurules	60x60, t=5	7 m
3.	Savienojuma elementi	100x100x5	2 gab.
4.	Eņģes	-	2 gab.
5.	Vārtiņu aizbīdnis	-	1 gab.
Borta posms, 3. un 6. tips (4 gab.)			
1.	Saplāksnis	2240x1250x30	4 gab.
2.	Stiprinājuma caurules	60x60, t=5	48 m
3.	Savienojuma elementi	100x100x5	8 gab.
Borta posms, 4. un 5. tips (4 gab.)			
1.	Saplāksnis	2240x1250x30	4 gab.
2.	Stiprinājuma caurules	60x60, t=5	48 m
3.	Savienojuma elementi	100x100x5	8 gab.

Borta posms, 1. tips
M 1:20
Virsskats



Borta posms, 2. tips
M 1:20
Virsskats



Bortu posmu savienojums
M 1:5



Borta posms, 3. tips
M 1:20
Virsskats



Borta posms, 6. tips
M 1:20
Virsskats



Borta posms, 4. tips
M 1:20
Virsskats



Borta posms, 5. tips
M 1:20
Virsskats



PIEZĪMES:
1. Izmēri doti milimetros;
2. Bortiem izmantot ražotāja A/S "Latvijas finieris" izgatavoto saplāksni "Riga Color" vai ekvivalentu, apstrādātu pret ārējās vides iedarbību, baltā krāsā;
3. Elementu savienošanai neizmantot t.s. melnās skrūves un skrūves, kas paredzētas ģipškartonam;
4. Specifikācijā dotie materiālu garumi un daudzumi uzrādīti bez rezerves;
5. Liektos elementus veidot no tāda paša saplākšņa kā taisnos. Lai veiktu saplākšņa ieliekumu, veidot vetikālus iefrēzējumus 2/3 dziļumā no saplākšņa biezuma. Iefrēzējumi uzvietojami ik pēc 100mm;
6. Iefrēzējumu vietas apstrādājamas ar koksni aizsargājošu baltu krāsu;
7. Bortu posmu izbūvi veikt pēc stiprinājuma cauruļu iebetonēšanas, pielāgojot konstrukciju iespējamām neprecizitātēm, kas radušās betonēšanas laikā;
8. Vārtiņu eņģes uzstādīt tā, lai tiem nebūtu iespējams vērties uz slidotavas pusi;
9. Atbilstoši pasūtītāja prasībām jāparedz stiprinājuma cauruļu galu aizdare vasaras periodam.

Pasūtītājs:			
Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Marupes novads			
		Paraksts	*Datums*
CD vadītājs	*Didzis Dāle*		*14.11.2014*
Izstrādāja	*Reinis Martinsons*		*14.11.2014*

Objekts:
Mārupes novada Gerberu ielas sporta laukuma rekonstrukcija

Adrese:
Gerberu iela 1, Mārupe, Mārupes novads

Lapas nosaukums:
BORTU DETALIZĀCIJA

Atbildīgais projektētājs:
SIA "BM Projekts"
"Papardes"-3, Spuņciems, Salas pag., Babītes nov., LV-2105
Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved.
©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu

Līguma nr.: 5-21/469-2014
Arhīva nr.: 5-21/469-2014
Mērogs: sk.ras.

Stadija	Lapas	Ras. Nr.
TP	*1/1*	*TS-5.1*