ŽOGA PLĀNS
M 1:1000



ŽOGA PLĀNS
M 1:1000



NOROBEŽOJOŠO ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	DETAĻAS VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA
	4m augsts paneļu žogs	
	4m augsts paneļu žogs ar necaurredzamu apakšējo daļu (h=2m)	
	6m augsts aizsargtīkls futbola laukumam	
	6m augsts paneļu žogs	
	6m augsts paneļu žogs ar necaurredzamu apakšējo daļu (h=2m)	
	1,5m augsts paneļu žogs	
	Norobežojoša barjera	

* Detalizētu informāciju skatīt Piezīmes!

ŽOGA PRETSKATS
M 1:50



GRIEZUMS a-a
M:1:25



GRIEZUMS b-b
M:1:25



ŽOGA STABA GRIEZUMS 2-2
M:1:25



IEEJAS VĀRTU STABA GRIEZUMS 1-1
M:1:25



SADALĪJUMS KĀRTĀS

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	KĀRTA
	1.KĀRTA
	2.KĀRTA

PROJEKTĒTO VĀRTU SPECIFIKĀCIJA

Nr.	NOSAUKUMS	DAUDZUMS	PARAMETRI	PIEZĪMES
1.	Galvenie vārti un gājēju vārtiņi Veramie	1 gab.	*platums 4.0 m (3.0 un 1.0m), augstums 2000 mm; Stabu augstums: 2500 mm;*	*Modelis: Nylofor® 2D, ražotājs: Betafence, vai ekvivalents*
2.	Gājēju vārtiņi Veramie	1 gab.	*platums 1.5 m, augstums 2000 mm; Stabu augstums: 2500 mm;*	*Verami manuāli Modelis: Nylofor®, ražotājs: Betafence, vai ekvivalents*

Piezīmes:

1. Visi izmēri doti milimetros. Pirms darbu sākšanas ar attiecīgajiem dienestiem precizēt esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas.
2. Pirms darbu veikšanas šeit komunikāciju tuvumā veikt šurfēšanu, lai konstatētu komunikāciju novietojumu.

Žogs:

3. Kvadrātveida stabs 40 x 60mm, sieniņas biezums 1,5mm, cinkoti un pārklāti ar tumši zaļu poliestera slāni. No augšas piemetinātas korķis. Stabu augstums 5000 - 7000mm.
4. Žoga paneļi no izturīgiem, sametinātiem stieņiem. Tie ir 2500 mm plati, Horizontālo stieņi dīvkāršoti. Vienā paneļu pusē ir 30 mm augsti vertikāli stieņu galiņi, kurus iespējams likt kā žoga virspusē, tā arī apakšā. Acis izmēri dots ir 50 mm.

Vārti:

5. Vārtu rāmis cinkots un pārklāts ar tumši zaļu krāsu.
6. Kvadrātveida stabs 80 x 80mm, sieniņas biezums 2,0mm, cinkoti un pārklāti ar tumši zaļu poliestera slāni. No augšas piemetinātas korķis. Stabu augstums 2500 mm.
7. Žoga plānu skatīt kopā ar labiekārtojuma plānu TS-1 un pielikumu Nr.5.
8. Teritorijas sadaļas plānus, risinājumus un plesaistes skatīt attiecīgās sadaļas lapās GP-1, TS-1, TS-2, TS-3, TS-4, TS-5, TS-6.
9. Žogu un vārtu krāsa: Zaļā RAL 6005
10. Projektā izmantojami Betafence žoga ražotāja piedāvājumi vai ekvivalenti Izstrādājumi.

Pasūtītājs: *Mārupes novada dome, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167*			Objekts: *Mārupes novada Jaunmārupes stadiona pārbūve*
		Paraksts	*Datums*
TS sadaļas vad.	*Lāsma Lediņa*		*31.05.2016*
Izstrādāja	*Zane Grava*		*31.05.2016*

Adrese: *Ķīpu iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes novads*

Lapas nosaukums: *TERITORIJAS NOŽOGOJUMA RISINĀJUMS*

Atbildīgais projektētājs: SIA "EM Projekts" Virtšu iela 12-47, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Tālr.: +371 29762257

©All rights reserved. Dizmantojams saskaņa ar autortiesību likumu

Līguma nr.: *5-21/695-2015*			
Arhīva nr.: *5-21/695-2015*			
Mērogs: *1:50; 1:25*			
Stadija	Lapas		Ras. Nr.
BP			*TS-6*