


GRIEZUMS A-A (Pk 2+09.04) Zeltiņu iela



- Esošais gāzes vads
- 1.51
- I TIPS
1. Karstais asfalta AC 16surf, h=6cm, S-IV klase
 2. Minerālmateriāla maisījums, h=25cm, N-IV klase
 3. Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dm, h=30cm
 4. Neaustais, termiski saistītais ģeotekstīls ar stiprību 15kN/m
 5. Esošā vai uzbērumā grunts
- II TIPS
1. Karstais asfalta AC 8surf, h=4cm
 2. Minerālmateriāla maisījums, h=15cm
 3. Vidēji rupja smiltis ar filtrācijas koeficientu > 1m/dm, h_{min}=30cm
 4. Esošā vai uzbērumā grunts (E_{vaj} 45 MPa)

WESTHAUS		PASŪTĪTĀJS:		Mārupes novada Dome	
ARHITEKTŪRAS UN PROJEKČESANAS IZPILĒMUMS		OBJEKTS:		Zeltiņu (no Rožleju līdz Lielajai ielai) ielas rekonstrukcija ar gājēju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju, Mārupē	
Vasantiņu iela 20, Ventspils Tālrunis: 63620067, fakss: 63620068 e-pasts: westhaus@westhaus.lv		Izstrādēja		Lapas nosaukums	
Uzvārds		Paraksts		Datums	
Būvproj. vad. I.Vostriņkova		01.2014		01.2014	
Projektiņa		I.Vostriņkova		01.2014	
Pārbaudīja B.France		01.2014		01.2014	
				Griezumi	
				Līguma Nr. 5.2/1/259-2013/1.4.023	
				Arhiva Nr.	
				Mērogs: 1:50, 1:25	
				Stādīja	
				Lapas	
				TP	
				1/1	
				GT-6	

PIEZĪMES

1. Visi izmēri doti metros, ja nav norādīts citādi.
2. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
3. Materiāli atbilstoši Ceļu specifikācijām 2012.
4. Zālienu paredzēts izveidot no augsnes h=10cm, apsējot ar zāles sēklām.