

apzīmējums (telpu Nr.)	skaits	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā blīvējuma tiesu	piezīmes	apzīmējums (telpu Nr.)	skaits	vērtības Virtz.	shēma* *doti ailes izmēri, pie izgatavošanas ņemt vērā blīvējuma tiesu	piezīmes	
Du-1k	1	K		ārdurvis, saimniecības, EI30 materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis un piedurķīstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30 * stilistiski saskaņot ar esošajām ārdurvīm un logiem objektā	D-8k	1	K		iekšdurvis uz sanmezglu materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** furnitūras tonis - anodēts alumīnijs apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, sanmezgla slēdzene
D-2k	1	K		ārdurvis - evakuācijas durvis no grupas materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē - evakuācijas rokturis (EN179) ārpusē - rokturis, slēdzene Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu siltuma zudumu koefic. U=1,8-1,9 W/m²K * stilistiski saskaņot ar esošajām ārdurvīm un logiem objektā	Du-9L	1	L		kāpņu t. durvis 2.st. - evak. durvis, EI 30 materiāls* - koks, stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez atslēgas bīvēts sliekšnis un piedurķīstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30
Du-3k	1	K		kāpņu telpas durvis 1.stāvā, EI 30 materiāls* - koks, stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez atslēgas bīvēts sliekšnis un piedurķīstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30	D-10L	1	L		iekšdurvis vējīvērī 1.stāvā materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez slēdzēnes Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu pašatvēršanās mehānisms
Du-4L	5	L		iekšdurvis uz grupām, EI 30 materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, slēdzene bīvēts sliekšnis un piedurķīstes, pašatvēršanās mehānisms ugunsdrošas durvis EI 30 Du-4L* durvis atbloķējas ugunsgrēka gadījumā	D-11k	1	K		iekšdurvis vējīvērī 1.stāvā materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē, ārpusē - rokturis, bez slēdzēnes Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu pašatvēršanās mehānisms
D-5L	1	K		iekšdurvis materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, bez slēdzēnes	D-12k	1	K		ārdurvis uz balkonu - evakuācijas durvis materiāls* - koks, divkārtša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē - evakuācijas rokturis (EN179) ārpusē - rokturis, slēdzene Iimplēve stiklojuma aizsardzībai pret izsīšanu siltuma zudumu koefic. U=1,8-1,9 W/m²K
D-6k	1	K		iekšdurvis uz kabinetiem materiāls* - koks tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, slēdzene	Du-12k	1	K		ārdurvis - evakuācijas durvis materiāls* - koks, trīskārša stikla pakete tonis* - sarkanbrūns** apfikojums iekšpusē - evakuācijas rokturis (EN179) ārpusē - rokturis, kods pašatvēršanās mehānisms siltuma zudumu koefic. U=1,8-1,9 W/m²K
D-7L	1	L		iekšdurvis uz sanmezglēm materiāls* - koks, tonis* - sarkanbrūns** apfikojums ārpusē, iekšpusē - rokturis, bez slēdzēnes D-7L ārpusē slēdzene D-7L bez restes D-7L* ventilācijas reste 100x600mm D-7L** ventilācijas reste 400x600mm D-7k** ventilācijas reste 400x600mm	D-13L	1	L		
D-7L*	3	L							
D-7L**	2	L							
D-7k**	1	K							

projekētājs		SIA "AR.4"
Zemlātāja iela 2b, tel. 67540306		
pasūtītājs		Mārupes novada Dome
objekts	Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglītības iestādi	
Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads		
rasējums	DURVJU BLOKI	
	stadija	TP
	AR	11
	M	1:100
	2014-11	
	2014-11	
proj.vad.	Andris Vītols	
arhitekts	Ieva Sprīnģe	
arh. tehn.	...	
...		
	16.07.2014.	

Piezīmes:

1. Durvju bloku novietojumu ēkā skatīt plānos un fasādēs.
2. Ārdurvju siltuma zuduma koeficients U=1,8-1,9 W/m²K
3. Durvju bloki parādīti skatā no ārpusēs. Visas ārdurvis veramas uz āru.
4. Durvju bloki parādīti skatā no ārpuses. Pirms izgatavošanas precizējami objektā uz vietas.
5. **Durvju un furnitūras toņus pirms izgatavošanas precizēt un saskaņot ar arhitektu.
6. Durvju bloku D-14L, D-15k logu daļās izbūvējamas palodzes: ārpusē - skārds, tonis - brūns (RAL 8019 Grey brown), iekšpusē - MDF, krāsots, balts.
7. * Durvis stilistiski saskaņot ar esošajām ārdurvīm un logiem objektā.
8. Durvīm, kuras ved uz grupu telpām un grupu telpu sanmezglēm, pie vētnēm ierīkot drošības uzlikas pret pirkstu iespiešanu (Finger Alert), augst. 1,5m, caurspīdīgas. Vēršanās leņķi precizēt uz vietas objektā.
9. Durvīm ierīkot atdures uz grīdas. Vietas precizēt objektā.